



FOCAL

Kit 100 V Slim

Ligne Polyglass

Nouveauté

- Suspension Butyle
Excellente tenue dans le temps
- Membrane Polyglass
Son neutre sans coloration
- Numéro de série gravé dans la masse
Certificat d'authenticité
- Moteur Néodyme
Faible encombrement, facilité d'installation
- Bobine 25 mm sur support Kapton
Haute tenue en puissance
- Châssis Zamak
Châssis rigide et amagnétique
- Système de refroidissement de la bobine intégré
Constance des performances, fiabilité optimale
- Selfs à air très faible résistance série
Moins de perte de rendement, insensible aux parasites
- Niveau du tweeter ajustable
Adaptation du niveau en fonction de son emplacement
- Véritable 12/12 dB/octave
Raccordement optimum du tweeter avec le woofer
- Condensateur polypropylène aluminisé
Reproduction naturelle des aigus



- Tweeter à dôme inversé en Tioxid 5
Douceur et détails sans directivité
- Moteur double Néodymium en push-pull
Très grande linéarité du tweeter
- Bobine sur support aluminium et entrefer ferrofluidé
Excellente dissipation thermique

Woofer 100 mm
Bobine 25 mm
Moteur Neodyme
Tweeter 45 mm
Dôme inversé en Tioxid
Filtre séparé 2 voies 12/12 dB/octave (3kHz)
Niveau du tweeter ajustable
Puissance max. : 80 W - Puissance nom. : 40 W
Sensibilité (2,8 V/1 m) : 91 dB
Réponse en fréquence : 90 Hz - 20 kHz
Accessoires : grilles fournies

Ce qui fait la différence

- ✓ Installation facile, faible profondeur d'encastrement du woofer (44mm).
- ✓ Une musicalité hors norme dans cette gamme de prix.
- ✓ Kit dédié au branchement direct sur un autoradio Hi-Power.
- ✓ Toutes les technologies identifiées Focal.

Focal® est une marque de Focal-Jmlab®

BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex - Tél. (33) 04 77 43 57 00 - Fax (33) 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com