

Nouveauté



FOCAL

Kit 160 V2

Ligne Polyglass

- Suspension Butyle
Excellente tenue dans le temps
- Membrane Polyglass
Son neutre sans coloration
- Numéro de série gravé dans la masse
Certificat d'authenticité

- Faible profondeur d'encastrement (55 mm)
Facilité d'installation
- Bobine 25 mm sur support Kapton
Haute tenue en puissance
- Châssis Zamak
Châssis rigide et amagnétique

- Selfs à air très faible résistance série
Moins de perte de rendement, insensible aux parasites
- Niveau du tweeter ajustable
Adaptation du niveau en fonction de son emplacement
- Véritable 6/12 dB/octave
Raccordement optimum du tweeter avec le woofer
- Condensateur polypropylène aluminisé
Reproduction naturelle des aigus



- Tweeter à dôme inversé en Tioxid 5
Douceur et détails sans directivité
- Moteur double Néodymium en push-pull
Très grande linéarité du tweeter
- Bobine sur support aluminium et entrefer ferrofluidé
Excellente dissipation thermique

Woofer 160 mm
Bobine 25 mm
Moteur 72 mm
Tweeter TN 47 (45 mm)
Dôme inversé en Tioxid
Filtre séparé 2 voies 6/12 dB/octave (3,2 kHz)
Niveau du tweeter ajustable
Puissance max. : 100 W - Puissance nom. : 50 W
Sensibilité (2,8 V/1 m) : 91 dB
Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz

Ce qui fait la différence

- ✓ Diamètre spécialement adapté au standard des véhicules japonais (HONDA, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA...).
- ✓ Kit dédié au branchement direct sur un autoradio Hi-Power.
- ✓ Toutes les technologies identifiées Focal.

Focal® est une marque de Focal-JMlab®

BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex - Tél. (33) 04 77 43 57 00 - Fax (33) 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com